CRAFTED TO PROTECT.
WORN WITH PRIDE.

ZLIN GII B7125

Die neue Generation COMFORT LINE des Modells Zlin. Die gesamte GII-Serie zeichnet sich durch ihre einzigartige Sohle mit selbstreinigendem Profil, hoher Langlebigkeit, zusätzlichem Grip und höchster Rutschhemmung aus. Höchster Tragekomfort durch ergonomischen Leisten. Das hydrophobierte Rindnarbenleder besitzt eine großzügige Materialstärke und ist deswegen bestens für den harten Feuerwehralltag geeignet.



EN 15090:2012 EN ISO 20345

STANDARDS:

- EN 15090:2012
- EN ISO 20345:2022
- Zertifizierung für orthopädische Einlegesohlen, die DGUV 112-191 erfüllen

Farbe: Black + Neon Yellow

Membrane: PU B7125-01
PTFE B7125-02

OBERMATERIAL:

- Rindsleder 2,4–2,6 mm mit hydrophober Behandlung.
- Komplette Polsterung des Schaftes.
- Knöchelschutz.
- TPU-Schutz für Spitzen - und Fersenbereich.
- Zehenschutzkappe aus Komposit.
- Integrierte Beugezonen im Fersenbereich.
- Reflexelemente.
- Kombi-Stiefelverschluss – seitlicher Reißverschluss + Frontschnürung.

SOHLE:

- EXPLORER-Gummisohle.
- Selbstreinigendes Profil.
- Einzelne Sohlensegmente mit Spezialprofilierung.
- Antistatisch, rutschfest, beständig gegen Öle, Säuren und PHM.
- Hitzebeständigkeit bis 250 °C.
- Shock Absorber – im Fersenbereich der Sohle zur Dämpfung von Stößen beim Gehen.

DURCHSTICHSICHERE SPANNSOHLE:

- Verbundstoff mit durchstichfester Einlegesohle.

AUSWECHSELBARE EINLEGENSOHLE:

- Anatomisch, antistatisch. Möglichkeit, Einlegesohlen für bis zu 3 Fußbreiten einzulegen.

FUTTER:

- 4-lagig mit PU-Membrane.
- Auch mit PTFE-Membrane lieferbar.

ZEHENSCHUTZKAPPE:

- Komposit – hat ein geringeres Gewicht als eine Stahlkappe. Bietet hohe Festigkeit bei mechanischer Beanspruchung und Schlagfestigkeit.

CRAFTED TO PROTECT.
WORN WITH PRIDE.

ZLIN GII B7125

Eigenschaften der Stiefel ZLIN GII	
F2A	Typ-2 – Feuerwehrstiefel
HI_3	Wärmeisolation
SR	Rutschhemmung
PL	Durchtrittbeständigkeit
T	Stoßbeständigkeit
A	Antistatische Stiefel
AN	Knöchelschutz
CI	Kälteisolation
HRO	Kontakthitzebeständigkeit
FO	Öl-Beständigkeit
SC	Abriebfestigkeit der Überkappe
LG	Leitergrip

ZEHENKAPPE:

- Stoßfester TPU-Zehenschutz.

FERSENSCHUTZ:

- TPU-Fersenschutz.

GRÖßENTABELLE

mm	226	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320	325	330
EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
UK	3	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5	15

SCHUHPFLEGE

Trockene und gereinigte Stiefel mit einer hydrophoben Creme behandeln. Es kann ein geeignetes Imprägnierspray für die Behandlung von Membranschuhen aus Glattleder verwendet werden. Bewahren Sie gereinigte und behandelte Schuhe in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auf.

WIR EMPFEHLEN:

Schuhcreme Holík
Das Produkt ist für die Behandlung und Pflege von Membranschuhen unter rauen Klima- und Arbeitsbedingungen konzipiert. Dank eines ausgewogenen Verhältnisses von hydrophoben Inhaltsstoffen pflegt, erweicht und imprägniert diese Creme Membranschuhe perfekt und erhält gleichzeitig das Mikroklima im Stiefel. Sie deckt sehr gut ab und frischt die Farbe des Stiefelwerks deutlich auf. Sie verleiht dem Leder Geschmeidigkeit und macht es wasserdicht. Die Pflegecreme wird in einem praktischen Behälter mit einem separaten Schwamm geliefert.

Impregnation Holík
Hochwirksames Imprägnierspray für Leder und Textilien. Die Imprägnierung auf Fluorkohlenstoffbasis verleiht dem Produkt eine wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberfläche und lässt es gleichzeitig atmungsaktiv. Tragen Sie die Imprägnierung in einer dünnen Schicht auf das gereinigte und trockene Produkt auf und lassen Sie sie mindestens 12 Stunden lang trocknen.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.holik.com > Technologie > Waschen und Pflege

Co-funded by the European Union

Holík International, s.r.o.
Za Dvorem 612, Štípa, 763 14 Zlín
Tel.: +420 577 125 500
E-mail: info@holik.com
Instagram: holik_international
Facebook: holikinternational
Web: www.holik.com

Holík GmbH
Lise-Meitner-Straße 1-13
D-42119 Wuppertal
Tel.: +49 (0) 202 786 6278
Mob.: +49 170 788 8432
E-mail: mail@holik-gmbh.de
Web: www.holik.com

CE 1023
10/2026